



航岛检测
HANGDAOJIANCE

统一社会信用代码: 91510108350635030C
报告编号: HDJC2026070061
项目编号: SCHDJCKJYXGS4739-0001



222312051356

检 验 检 测 报 告

项目名称: 成都新恒创药业有限公司 2026 年度排污检测
(7 月)

项目地址: 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园
区海科西路 459 号

委托单位: 成都新恒创药业有限公司

检测类别: 委托检验

报告日期: 2026 年 7 月 29 日

四川航岛检测科技有限公司





航岛检测
HANGDAOJIANCE

统一社会信用代码： 91510108350635030C
报 告 编 号： HDJC2026070061
项 目 编 号： SCHDJCKJYXGS4739-0001

检 验 检 测 报 告 说 明

- 1、本报告无检验检测专用章、骑缝章和 CMA 章无效。
- 2、本报告不得涂改、增删、伪造，无签发人签字无效。
- 3、如对本报告有异议，请于收到报告 15 日内与本公司联系，逾期视为对本报告的认可。
- 4、未经本公司书面批准，不得部分复制(全文复制除外)报告。复制报告需加盖本公司检验检测专用章方可有效。
- 5、未经本公司书面同意，本报告及检测数据不得用于商业广告使用。
- 6、本报告仅对本次采样或送检收到样品检测结果负责。
- 7、本公司不对客户声明或应客户要求注释内容的真实性负责。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费用以外，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 9、适用时，委托方可在收到报告 15 日内领取需退还的样品及其包装物，逾期不领，视为放弃。

单位名称：四川航岛检测科技有限公司

单位地址：成都高新区天虹路 3 号机械零部件研发与定制服务中心 B 幢 8 楼

统一社会信用代码：91510108350635030C

电话：028-87922998

邮编：611731



检 验 检 测 报 告

1、任务来源

受成都新恒创药业有限公司委托，我公司于2026年7月16日对成都新恒创药业有限公司2026年度排污检测（7月）项目进行现场监测，于2026年7月16日至7月29日进行实验室分析检测。

2、监测项目

类别	监测点位	监测项目	性状	运行工况
水（含大气降水）和废水	废水总排口 WS-01	pH、总氮、总磷、氨氮、化学需氧量、总铜、总锌、挥发酚、硝基苯类、苯胺类、总氰化物、急性毒性、二氯甲烷、色度、悬浮物、五日生化需氧量、总有机碳、硫化物	微黄、微浊、微弱气味、无浮油	/
环境空气和废气	车间有机废气排放口 15m FQ-01	非甲烷总烃	/	正常
	锅炉废气排口 15m FQ-02	氮氧化物	/	正常
	污水站废气排口 15m FQ-03	非甲烷总烃	/	正常
噪声	西厂界外 1m，高于围墙 0.5m N1	厂界噪声	/	正常
	南厂界外 1m，高于围墙 0.5m N2		/	正常
	东厂界外 1m，高于围墙 0.5m N3		/	正常
	北厂界外 1m，高 1.5m N4		/	正常

3、监测频次及监测点位

3.1 监测频次：废水监测 1 天，每天监测 4 次；有组织废气监测 1 天；每天监测 1 次；噪声监测 1 天，昼夜各监测 1 次。

3.2 监测点位：监测点位置见附图 7.1。

4、监测方法及方法来源

本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及编号、检出限见表 4-1。

表 4-1 分析项目、方法来源、使用仪器及编号

检测类别	项目	方法来源	检测仪器型号、名称及编号、是否自有	方法检出限
水（含大气降水）和废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	AZ8651 氧化还原仪 J026/自有	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	白 50ml 酸式滴定管 J091/自有	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	101-0A 电热鼓风干燥箱 J029/自有 FA2004B 电子天平 J001/自有	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	752N 紫外可见分光光度计 J005/自有	0.025mg/L



检测类别	项目	方法来源	检测仪器型号、名称及编号、是否自有	方法检出限
水(含大气降水)和废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SHP-80 生化培养箱 J009/自有 JPSJ-605F 溶解氧测定仪 J023/自有	0.5mg/L
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	PHS-3C pH 计 J180/自有	2 倍
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	752 紫外可见分光光度计 J190/自有	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	752N 紫外可见分光光度计 J005/自有	0.01mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		0.01mg/L
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009		0.004mg/L
	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基) 乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989		0.03mg/L
	总铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	普析 990AFG 原子吸收分光光度计 J064/自有	0.012mg/L
	总锌			0.012mg/L
	急性毒性	水质 急性毒性的测定 发光细菌法 GB/T 15441-1995	UTOX-100 生物毒性检测仪 J155/自有	/
	硝基苯类	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	Agilent 8860 气相色谱仪 J061/自有	/
	二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	Agilent6890N-5973 气相色谱-质谱联用仪 J062/自有 Tekmar Atomx-XYZ 全自动吹扫捕集装置 N046/自有	0.5µg/L
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	HTY-CT1000B 型总有机碳 TOC 分析仪 J188/自有	0.1mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	752N 紫外可见分光光度计 J005/自有	0.01mg/L
环境空气和废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	SP7800 气相色谱仪 J178/自有	0.07mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	众瑞 ZR-3260D 型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 J046/自有	3mg/m ³



检测类别	项目	方法来源	检测仪器型号、名称及编号、是否自有	方法检出限
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA6228+多功能声级计 (1级) J162/自有 AWA6021A 一级声校准器 J163/自有 JD-SQ6 电子气象仪 J210/自有	/

5、检测结果及评价

5.1 评价标准:

检测类别	检测项目	评价标准
水 (含大气降水) 和废水	pH、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮	《科技园污水处理厂协商标准》
	急性毒性、二氯甲烷、苯胺类、挥发酚、总氰化物、总铜、总锌、硝基苯类、总有机碳、硫化物	《化学合成类制药工业水污染物排放标准》 GB 21904-2008 (表 2)
环境空气 和废气	氮氧化物	《成都市锅炉大气污染物排放标准》 DB 51/2672-2020 (表 2, 禁燃区内)
	非甲烷总烃	《四川省 固定污染源大气 挥发性有机物排放标准》 DB 51/2377-2017 (表 3, 医药制造)
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 (表 1, 3 类)

备注: 由委托方提供评判标准要求评价。

5.2 检测结果及评价见表 5.2-1、5.2-2、5.2-3、5.2-4.

表 5.2-1 废水检测结果

点位	检测项目	单位	检测结果				标准限值	评价
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次		
废水总排口	pH	无量纲	7.6	7.6	7.6	7.6	6-9	符合
	色度	倍	30	30	30	30	55	符合
	化学需氧量	mg/L	104	111	115	102	500	符合
	悬浮物		8	7	5	8	350	符合
	氨氮		7.61	7.89	6.92	7.98	25	符合
	总磷		0.12	0.11	0.14	0.08	5.1	符合
	总氮		20.6	20.9	19.9	24.1	38	符合
	五日生化需氧量		24.8	23.9	22.0	22.0	250	符合
	苯胺类		1.29	1.31	1.42	1.38	2.0	/



点位	检测项目	单位	检测结果				标准限值	评价
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次		
废水总排口	总氰化物	mg/L	未检出	未检出	未检出	未检出	0.5	/
	挥发酚		未检出	0.021	0.013	未检出	0.5	/
	总铜		未检出	未检出	未检出	未检出	0.5	/
	总锌		未检出	未检出	未检出	未检出	0.5	/
	二氯甲烷		未检出	未检出	未检出	未检出	0.3	/
	硝基苯类		6.48×10^{-3}	2.15×10^{-3}	1.78×10^{-3}	2.45×10^{-3}	2.0	/
	急性毒性		0.0542	0.0610	0.0652	0.0614	0.07	/
	总有机碳		28.6	28.5	28.2	24.4	30	/
	硫化物		未检出	未检出	未检出	未检出	1.0	/

表 5.2-2 厂界噪声检测结果

点位编号	检测时段	等效声级 Leq, 单位: dB(A)		评价
		检测结果	标准限值	
N1	2026-07-16 (昼间)	56	65	符合
N2		57		
N3		56		
N4		55		
N1	2026-07-16 (夜间)	49	55	符合
N2		48		
N3		47		
N4		48		

备注：依据 HJ 706-2014《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》6.1 条款：对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正，注明后直接评价为达标。

表 5.2-3 厂界噪声检测结果

点位编号	检测时段	偶发最大声级 L _{max}	频发最大声级 L _{max}
N1	2026-07-16 (夜间)	57	57
N2		53	53
N3		63	63
N4		57	57



表 5.2-4 有组织废气检测结果

检测 点位	检测 项目	样品数	排气参数						检测结果			标准限值		评价
			氧含 量%	烟气 流量 m³/h	流速 m/s	烟温 ℃	标干 流量 m³/h	实测 浓度 mg/m³	排放 浓度 mg/m³	排放 速率 kg/h	排放 浓度 mg/m³	排放 速率 kg/h		
锅炉废气 排口	氮氧化 物	样品 1	3.7	1810	4.0	72.3	1222	18	22	0.027	30	/	符合	
		样品 2	3.7	1674	3.7	72.6	1128	25						
		样品 3	3.6	1855	4.1	72.9	1249	22						
		样品 4	3.4	1946	4.3	73.1	1309	21						
		均值	3.6	/	/	/	1227	22						
车间有机 废气排 放口	非甲烷 总烃	样品 1	/	/	/	29.6	6463	47.2	40.1	0.26	60	3.4	符合	
		样品 2						47.3						
		样品 3						35.1						
		样品 4						30.7						
		均值						40.1						
污水站废 气排口		样品 1	/	/	/	/	/	2.69	2.04	0.0053	60	3.4	符合	
		样品 2						1.93						
		样品 3						1.79						
		样品 4						1.75						
		均值						2.04						

备注: VOCs 以非甲烷总烃计。



6、评价结论

根据本次检测结果,该项目成都新恒创药业有限公司 2026 年度排污检测(7月)所测项目符合情况如下:


1、废水所测项目(pH、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮)符合《科技园污水处理厂协商标准》限值要求;

2、有组织废气所测项目分别符合《成都市锅炉大气污染物排放标准》DB 51/2672-2020(表2,禁燃区内)标准限值要求、《四川省 固定污染源大气 挥发性有机物排放标准》DB 51/2377-2017(表3,医药制造)标准限值要求;

3、噪声所测项目符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008(表1,3类)标准限值要求。

7、附图

7.1 检测点位图



报告编制: 杨帆

报告审核: 王A

报告批准: 刘 豪

日期: 2026.7.29

日期: 2026.7.29

日期: 2026.7.29

——报告结束——